

FCS-HD8236 : 1/3 2Mpixel IPカメラ

- Panasonic 1/3" 200万画素 CMOSセンサー
- 解像度: FHD/60fps
- 最低照度: 0.05Lux (カラー)

	HD-8210G 2Mpixels, 10X lowlux network camera
ISP	Hi3516Cv200
センサー	SONY IMX323 1 / 3" 200万画素
最低照度	0.05Lux (Color) 0.01Lux(BW)
WDR	70dB
S/N比	50dB (AGC OFF)
ゲイン	Automatic / Manual
白バランス	自動、室内、屋外、ナトリウム灯、手動
ノイズリダクション	DNR、3 DDNR
露出モード	プログラムモード、シャッターモード
電子シャッター	1/2-1/20,000
プライバシーマスキング	3 D On/Off、1画面4ヶ所
デイナイト	B/W固定、Color固定、外部制御
焦点距離	5.1mm-51mm
光学ズーム	10x
F値	F1.6-F1.8
視野角	68°(Near)、6.7°(Far)
プリセット	254
自動モード	クルーズ、パトロール、ラインスイープ 各4設定可能
マルチストリーム	ダブルコード、3ストリーム
映像圧縮	H.264 / M-JPEG
オーディオ圧縮	G711、PCM
解像度 メインストリーム	1920x1080、1280x960、1280x720、720x576、640x480
ネットワークプロトコール	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, P2P
Onvif	Onvif 2.4
NVR接続	海康、大華等
ネットワークセキュリティ	HTTPS, 802.1X, IP address filtering
ネットワーク接続	RJ45、10/100BaseT
アラーム入力	1入力、1出力
オーディオ入力	1入力、1出力
電源電圧	1 2V DC 0.25A
外形寸法	66x46x40mm
動作温度	-30°C~60°C
動作湿度	0%-90% RH 結露なき事

