

FCS-HD8210 : 1/3 2Mpixel IPカメラ

- SONY IMX323 1/3" 200万画素 CMOSセンサー
- 解像度: FHD/30fps
- 最低照度: 0.05Lux (カラー)
- 小型筐体: 66x46x40mm

HD-8210G 2Mpixels, 10X lowlux network camera

ISP	Hi3516Cv200	
センサー	SONY IMX323 1 / 3 " 200万画素	
最低照度	0.05Lux (Color) 0.01Lux(BW)	
WDR	70dB	
S/N比	50dB (AGC OFF)	
ゲイン	Automatic / Manual	
白バランス	自動、室内、屋外、ナトリウム灯、手動	
ノイズリダクション	DNR、3 DDNR	
露出モード	プログラムモード、シャッターモード	
電子シャッター	1/2-1/20,000	
プライバシーマスキング	3D On/Off、1画面4ヶ所	
デイナイト	B/W固定、Color固定、外部制御	
焦点距離	5.1mm-51mm	
光学ズーム	10x	
F値	F1.6-F1.8	
視野角	68°(Near)、6.7°(Far)	
プリセット	254	
自動モード	クルーズ、パトロール、ラインスイープ 各4設定可能	
マルチストリーム	ダブルコード、3ストリーム	
映像圧縮	H.264 / M-JPEG	
オーディオ圧縮	G711、PCM	
解像度 メインストリーム	1920x1080、1280x960、1280x720、720x576、640x480	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、NTP、IGMP、DHCP、UDP、SMTP、RTP、RTSP、ARP、DDNS、DNS、P2P	
Onvif	Onvif 2.4	
ネットワークセキュリティ	HTTPS、802.1X、IP address filtering	
ネットワーク接続	RJ45、10/100BaseT	
アラーム入力	1入力、1出力	
オーディオ入力	1入力、1出力	
電源電圧	1 2V DC 0.25A	
外形寸法	66x46x40mm	
動作温度	-30℃~60℃	
動作湿度	0%-90% RH 結露なき事	