

## FCS-HD8236 : 1/3 2Mpixel IPカメラ

- Panasonic 1/3" 200万画素 CMOSセンサー
- 解像度: FHD/60fps
- 最低照度: 0.05Lux (カラー)

HD-8236D 2Mpixels, 36X Network Camera	
ISP	Hi3516A
センサー	Panasonic 34220 1/3" 200万画素
最低照度	0.05Lux (Color) 0.01Lux(BW)
WDR	120dB
S/N比	50dB (AGC OFF)
ゲイン	Automatic / Manual
白バランス	自動、室内、屋外、ナトリウム灯、手動
ノイズリダクション	DNR, 3 DDNR
露出モード	プログラムモード、シャッターモード
電子シャッター	1/2-1/20,000
プライバシーマスキング	3 D On/Off, 1画面4ヶ所
デイナイト	B/W固定、Color固定、外部制御
焦点距離	4.6mm - 167mm
光学ズーム	36x
F値	F1.6 - F4.8
視野角	61.2°(Near)、2.32°(Far)
プリセット	254
自動モード	クルーズ、パトロール、ラインスイープ 各4設定可能
マルチストリーム	ダブルコード、3ストリーム
映像圧縮	H.265メインプロファイル、H.264ハイプロファイル、M-JPEG
オーディオ圧縮	G711、PCM
解像度 メインストリーム	1920x1080、1280x960、1280x720、720x576、640x480
ビットレート	CBR VBR 32kbps - 10Mbps
文字重畳	チャンネル名、日にち及び時間、重畳位置選択可
モニタリング	メインストリーム：3ユーザー、サブストリーム：6ユーザー
ネットワークプロトコール	TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,P2P
Onvif	Onvif 2.4
ネットワークセキュリティ	HTTPS, 802.1X, IP address filtering
ネットワーク接続	RJ45、10/100BaseT
モニター出力	NTSC / PAL
アラーム入力	1入力、1出力
オーディオ入力	1入力、1出力
電源電圧	1 2V DC 0.25A
外形寸法	97x62x51mm
動作温度	-30℃～60℃
動作湿度	0%-90% RH 結露なき事

